

320X



420X



600X



420MX



600MX



600MIL



Gewicht

33kg

38kg

39kg

46kg

47kg

47kg

Mastsystem

Manuell

Manuell

Manuell

Motorisiert

Motorisiert

Motorisiert

Lichtstrom/Lumen

45000

65000

95000

65000

95000

95000

dimmbar

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Lichtbreite

180° bis 360°

180° bis 360°

180° bis 360°

180° bis 360°

180° bis 360°

180° bis 360°

**Beleuchtungsfläche
(5Lux)**

4600m2

7650m2

11300m3

7650m2

11300m2

11300m2

Schutzart

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Leistung

350W

420W

670W

420W

670W

670W

Garantie

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

Temperatur

von -30° bis + 50°

von -30° bis + 50°

von -30° bis + 50°

von -30° bis + 50°

von -30° bis + 50°

von -30° bis + 50°

Steckdose

variabel

variabel

variabel

variabel

variabel

variabel

Windlast

25 m/s

25 m/s

25 m/s

25 m/s

25 m/s

25 m/s

LED-Licht

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Maße geschlossen:

Höhe

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

Breite

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Tiefe

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Maße aufgebaut:

Höhe

4,4 Meter

4,4 Meter

4,4 Meter

4,4 Meter

4,4 Meter

4,4 Meter

Breite

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

Tiefe

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

2,2 Meter

Verpackung:

Gewicht

6Kg

6Kg

6Kg

6Kg

6Kg

6Kg

Maße

127x39x47 cm

127x39x47 cm

127x39x47 cm

127x39x47 cm

127x39x47 cm

127x39x47 cm

Spannung

110-230V/50-60Hz

110-230V/50-60Hz

110-230V/50-60Hz

110-230V/50-60Hz

110-230V/50-60Hz

110-230V/50-60Hz

Stromverbrauch

0-350W@VAC230

0-420W@VAC230

0-670W@VAC230

0-420W@VAC230

0-670W@VAC230

0-670W@VAC230

zusätzliches Merkmal:

kipp- & schwenkbare
LED-Armatur

X

X

X

X

X